

C-10 - Alkáli bázisú tisztítószer cementes felületekhez és természetes kövekhez**Leírás**

Az OBTEGO C-10 egy alkáli, oldószermentes tisztítószer. Különböző tisztítószeres optimálisra hangolt elegye.

Tulajdonságok

Az OBTEGO C-10 feloldja és eltávolítja az enyhén olajos, zsíros szennyeződéseket; a padlóápoló- és karbantartó termékek maradványait; az enyhe viaszréteget és az általános piszkokat.

Műszaki specifikációk:

Sűrűség: 1,03g/cm³ 20°C-on

Kinézet: világossárga

Oldhatósága vízben: tökéletes elegyet képez

pH-érték: 11 20°C-on

Szag: jellegzetes

Alkalmazhatóság

Polírozott, csiszolt, vagy akár nyersbeton, ill. egyéb cementes felületek, valamint márvány és természetes kövek tisztításához. Kiválóan alkalmas erősen igénybevett, szennyezett felületek bázisos tisztítására. Továbbá az építkezések végén a padló piperetakarításához.

Felületek: alkalmas ipari padlók, cementes esztrichek, terrazzok, műkövek, természetes kövek és kerámia járólapok tisztítására. Használhatóságát polimer-módosított betonpadlókon - design önterülő - a gyártóval előre tisztázni kell.

Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a szer fémekkel ne érintkezzen, pl. alumíniummal. Az ilyen felületeket ki kell takarni, vagy csak alacsony hígításban - 1:100 vagy még alacsonyabb - szabad használni.

Felhasználás

A szennyeződés típusától és mértékétől függően vízben oldja fel az OBTEGO C-10 koncentrátumot 1:1-ben vagy 1:50 arányban. Kissé előnedvesített felületre hordja fel, majd kefével vagy peddél oszlassa egyenletesen szét. A szennyeződés mértékétől függően hagyja a szert hatni 2 - 10 percen át. Azonban soha ne hagyja, hogy a szer rászáradjon a felületre. Közben sűrölje a felületet, majd következetesen vízesporszívóval vagy automata takarítógéppel itassa is fel a feloldott koszt. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot még egyszer.

Megjegyzés: Kerülje el, hogy a szer kényes felületekkel érintkezzen, mint pl.: friss lakkal, fával, tapétával, alumíniummal, etc. Azt javasoljuk, hogy végezzen egy tesztet egy kevésbé szem előtt lévő területen.

Kiadósság

A szennyeződéstől és az adott felülettől függ, de mintegy 20 - 30 m²/liter. Polírozott felületeken, vagy takarítószerként használva kiadóssága akár 1.000 m²/liter is lehet.

Utókezelés

Sok felületet takarítás/karbantartás után impregnálni, felületkezelni is kell annak érdekében, hogy megakadályozzuk későbbi foltosodásukat, hogy pl. olaj, kávé, bor stb. ivódjon beléjük. Ha OBTEGO impregnálószer használ, azok kellő biztonságot nyújtanak ezekkel a veszélyekkel szemben.

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, szorosan lezárt tárolóedényben kb. 24 hónapig eláll.

Környezetvédelem

Az összes felületaktív anyaga biológiailag lebomló, egészen 98% mértékben. A termék tartóanyagát mentes. WGK 1 (heti vízszennyezés). Hulladékbesorolása/ártalmatlanítási megjelölése az EWC/AVV. 20 01 29* kommunális hulladék: detergensai veszélyes anyagokat tartalmaznak. (*Ártalmatlanítását bizonyítani kell.) Hulladékkezelése az érvényben levő törvényi előírásoknak megfelelően. Teljesen kiürült tárolóedénye újrahasznosítható.

Biztonság

Alkotóelemek: Nátrium metaszilikát pentahidrát, alkohol-9 EOC11/15. 5 - < 15% nemionos felületaktív anyagok, foszfátok.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendelkezés

Az EK 1272/2008 [CLP] számú rendelkezése alapján besorolva. Bőrirritációt és súlyos szemirritációt okoz. Orvosi beavatkozás esetére mindig legyen kéznél a termék tárolóedénye, csomagolása. Gyermekektől távol tartandó. Használata után alaposan mosson kezet. Viseljen arcot és szemet védő egyéni munkavédelmi felszerelést. **SZEMBE KERÜLVE:** folyóvízzel óvatosan öblítse ki több percen keresztül. A kontaktlencsét vegye ki, ha van, ill. ha az könnyen eltávolítható, majd folytassa a vizes öblítést.

Szállításhoz szükséges azonosítójelek:

| PU | PU-jelölés | Szállítási dok. |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| a, és b, | nincs, nem veszélyes áru | nincs, nem veszélyes áru |

Kiszerezés (PU)

a, 10 literes kanna (darabra)

Fenti információ nem kötelező erejű tájékoztatás. A termék felhasználása az adott felülettől és a helyi körülményektől függ. Az első felhasználás előtt, vagy ha kétségek merülnének fel a termék felhasználhatóságát illetően, azt javasoljuk, hogy tegyen egy próbát vele egy nem feltűnő helyen levő kisebb felületen.